





# BIBENNE

Ridelle Hydraulique

RENAULT P

PTC 32 t.



# RENAULT PTC 32 t.

## BASCULEUR **A COMPAS** 32 T

### comprenant:

- Compas constitué ďun système d'amplification d'angle par bielle et vérin central à 1 expansion pour une longévité assurée
- Distributeur hydraulique à commande progressive en cabine
- Capacité de levage : 27 T
- Angle de basculement : 53° arrière - 46° latéral

## PRESTATIONS **COMPLÉMENTAIRES SUR DEMANDE**

- Trappes à enrobés à ouverture manuelle (de forme rectangle ou hexagonale) ou à ouverture hydraulique radio-commandée
- Traitement de surface par métallisation
- Kit bâchage à enrobés de type manuel ou électrique
- Porte arrière hydraulique
- Calorifugeage
- Dérivation hydraulique pour gravillonneur
- Version Tribenne : Ridelle côté droit Hydraulique ou Assistée par vérins à gaz
- Détecteurs de sécurité sur fonctions ridelle et benne levée
- Crochets de remorquage
- Diverses adaptations sur demande

## BIBENNE RIDELLE **HYDRAULIQUE**



- Dimensions utiles: 6000 x 2300 x 920
- Faux-châssis basculant intégré dans le fond de benne constitué de 2 longerons tubulaires en acier à Haute Limite Elastique avec consoles de renfort à section dégressive
- Articulations de benne à rotules pour une réduction du bruit et des vibrations

- Rives supérieures coniques
- Rond d'arrimage pour sangles sous caisse
- Fond, panneau avant, flancs et porte arrière en acier à Très Haute Limite Elastique THLE (choix de la nuance et de l'épaisseur selon cahier des charges clients)
- Ridelle hydraulique côté gauche à ouverture à 165° actionnée par 3 vérins double effet protégés par soufflet - Capacité de levage importante assurant une souplesse d'utilisation
- Verrouillage hydraulique de ridelle par vérins double effet intégrés dans les poteaux
- Panneau avant renforcé par montants extérieurs
- Protège-cabine amovible et. prédisposé par les différents modèles de bâchages
- Porte arrière encastrée de type universel avec double articulation supérieure
- Crochets de bâche sur le pourtour

### PEINTURE

- Traitement surface grenaillage
- 2 couches d'apprêt
- 2 couches de laque polyuréthane bi-composant

Câble de retenu de benne par

SECURITE

- Commande de bennage de type pneumatique progressive
- Commande de ridelle avec linguet de sécurité
- Béquille de calage pour maintenance
- Verrouillage de sécurité du cadre de porte arrière
- Barre Anti-Encastrement Arrière homologuée compatible finisher
- Clapet Anti-Retour Piloté sur vérin de benne et vérins de ridelle
- Verrous pour fonction bennage arrière ou latéral de type antiinversion avec sécurité
- Protections latérales pare-cyclistes
- Extincteur 6 Kg dans coffret PVC
- Conformité CE





